

**Manœuvre : Etablissement d'une LDV par l'extérieur****PENDANT L'ENGAGEMENT :**

Le binôme d'attaque : **Emporte son matériel de base + 1 LDV de 40 et 3 tuyaux de 45.**

Le binôme d'alimentation : **Emporte son matériel de base + 1 Dévidoir.**

1 <sup>er</sup> CHEF ( BAT )	1 <sup>er</sup> EQUIPIER ( BAT )
- Se rendent devant l'entrée du bâtiment avec le Chef d'agès.	
- Règle le sélecteur de la LDV et la pose à terre.	- Dépose un tuyau ( de réserve ) à la pièce de division.
- Déroule son tuyau dans l'axe du point à atteindre.	- Déroule son second tuyau parallèlement à celui du chef.
- Raccorde sa LDV au tuyau puis dépose l'établissement au sol.	- Raccorde ensemble les deux tuyaux établis.
- Se rendent à l'endroit désigné par le C.A ( au point d'attaque N-1 ).	
- Crie " <b>Attention commande</b> " et lance la commande sur ordre du BAL.	
- Sur ordre du 2 <sup>ème</sup> Chef, hissent la commande et veillent à avoir au minimum 20 mètres de réserve à l'étage N-1.	
- Défait la demi-clef et le nœud de cabestan.	- Amarre l'établissement à l'étage N-1, à l'aide d'une sangle ou d'une cordelette.
- Rejoint sa lance et commande " <b>Ouvrez</b> ".	- Répercute l'ordre et soigne la réserve avant de rejoindre son chef.
- Progressent et attaquent le feu en binôme indissociable.	
2 <sup>ème</sup> CHEF ( BAL )	2 <sup>ème</sup> EQUIPIER ( BAL )
- Après avoir procédé à l'alimentation de la pièce de division ( Manœuvre M2 ).	
- Réceptionne la commande après avoir donné l'ordre au BAT de la lancé.	- Accroche la commande à la LDV, au moyen d'une ½ clef et d'un cabestan.
- Commande " <b>Hissez</b> " lorsque l'établissement est accroché, puis facilite la montée de la LDV en l'écartant de la façade ( en tirant sur la commande ).	- Sur ordre " <b>Ouvrez</b> " du 1 <sup>er</sup> Chef, va raccorder le dernier tuyau à la pièce de division et ouvre l'établissement.

**COMMANDEMENT**

**« Pour l'établissement d'une LDV de 40 au débit de ... par l'extérieur, au moyen de la commande en sac, en reconnaissance »**